

Круглые канальные вентиляторы TYPHOON

(Пластиковый корпус с монтажным кронштейном)


NEW!

- низкий уровень шума
- двухскоростные двигатели на шарикоподшипниках
- защита от мелких частиц и влаги IP44
- защита от перегрева двигателя

Марка	Максим. расход, (м3/ч)	Цена, Евро
TYPHOON 100 2SP	250	39,0
TYPHOON 125 2SP	355	39,0
TYPHOON 150 2SP	570	41,4
TYPHOON 160 2SP	570	41,4

Регуляторы вентиляторов PC

(Исполнение: В - встроенное, Н - накладное)


PC

Марка	Цена, Евро
PC-B 2,5A	21,4
PC-H 2,5A	22,7

Канальные осевые вентиляторы PROFIT

Внимание !!! Двигатель на шарикоподшипниках.


PROFIT

Марка	Рамер патрубку	Цена, Евро
PROFIT 4 BB	d=100 мм	10,19
PROFIT 5 BB	d=125 мм	11,57
PROFIT 6 BB	d=160 мм	16,78

Накладные осевые вентиляторы SLIM

Внимание !!! Двигатель на шарикоподшипниках.
Сверхтонкая лицевая панель


SLIM

Марка	Рамер патрубку	Цена, Евро
SLIM 4	d=100 мм	14,6
SLIM 4 Ivory	d=100 мм	15,3
SLIM 5	d=125 мм	17,2
SLIM 5 Ivory	d=125 мм	18,1
SLIM 6	d=150 мм	24,3

Ivory - Цвет слоновая кость

ET - двухрежимный электронный таймер

HT - датчик влажности и таймер

Круглые канальные вентиляторы MARS GDF (Металлический корпус)


MARS GDF

Марка	Максим. расход, (м3/ч)	Цена, Евро
MARS GDF 100	250	44,8
MARS GDF 125	350	45,6
MARS GDF 160	700	54,0
MARS GDF 200	980	57,6
MARS GDF 250	1020	62,5
MARS GDF 315	1500	72,1

- MARS GDF 100-200 - пластиковое рабочее колесо
- MARS GDF 250-315 - металлическое рабочее колесо

Осевые вентиляторы STORM

Металлический корпус с полимерным покрытием


STORM

Марка	Максим. расход, (м3/ч)	Цена, Евро
Storm YWF2E 200	890	55,7
Storm YWF2E 250	1100	61,3
Storm YWF2E 300	2300	66,9
Storm YWF4E 350	2600	81,3
Storm YWF4E 400	3830	93,0
Storm YWF4E 450	4800	109,2

Приточные клапана КП



Состав: Наружная решетка, пластиковый воздушный канал, теплошумоизоляция, фильтрующий элемент, клапан регулировки воздушного потока.

Марка	Диаметр	Длина, мм	Цена, Евро
10КП	100 мм	500	8,6
12,5КП	125 мм	500	10,0
16КП	160 мм	500	16,4

Накладные осевые вентиляторы STANDARD



Марка	Рамер патрубку	Цена, Евро
STANDARD 5	d=125 мм	17,0
STANDARD 5 Ivory	d=125 мм	19,9
STANDARD 5 ET	d=125 мм	29,1
STANDARD 5 HT	d=125 мм	38,2